

XTZ125



Doté d'un moteur 4 temps, la XTZ125E tout terrain bénéficie du savoir-faire et de la technologie de YAMAHA pour vous offrir un rapport performance / prix inégalable. Elle répondra à toutes vos attentes aussi bien sur route que sur piste.



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Puissance maximale (Kw / tr/min)	
Type moteur	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes
Cylindrée (cm ³)	125
Refroidissement	Air
Alésage x Course (mm)	54,0*54,0
Taux de compression	10,0 : 1
Couple maximal (N.m / tr/min)	11,6 / 6500
Démarrage	Kick + démarreur électrique
Lubrification	Carter humide
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur



CHASSIS

Cadre	Diamant
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Bras oscillant
Frein avant	Simple disque
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	80/90-21 M/C 48P
Pneu arrière	100/80-18 M/C 58P



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2090*830*1115
Empattement (mm)	1340
Hauteur de selle (mm)	840
Garde au sol mini (mm)	260



TRANSMISSION

Transmission	5 vitesses en prise constante
--------------	-------------------------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	107
Capacité réservoir carburant (L)	11



EQUIPEMENTS



Porte-bagages



Démarreur Kick



Démarreur électrique



Freins à disque



Jantes rayons

LES 2 Règles

- Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.
- YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

